

Trapano a 2 teste Modello 117-10/11 Veloce, preciso e perfora con poco sforzo

Hang doppia foratura con corsa automatica del mandrino

Modello 117-10 con tavola fissa

Modello 117-11 con piano scorrevole

- teste di foratura di precisione garantiscono la massima affidabilità e una lunga durata
- Facile regolazione di offset e profondità di perforazione
- Semplice la sincronizzazione e la regolazione della testa di perforazione con un comodo volantino
- foratura senza problemi di materiali diversi, motori a due velocità, selezionabili tra 950 giri / min o 1.900 giri / min
- Tavola scorrevole con cuscinetto a rulli e fermo per i modelli di foro standard e con posizionamenti a pulsante regolabile individualmente con i fori
- Drive AC o attraverso 3 fasi del motore

Modello	117-10	117-11
Numero di teste di foratura (unità)	2	2
Diametro fori (mm)	3,0-14,0	3,0-14,0
Trapano margine regolabile (mm)	45-160	45-160
Massima altezza del passo (mm)	60	60
profondità (distanza dal bordo) (mm)	6-120	6-120
Dimensioni del tavolo (mm)	780x430	780x430
Drill (giri / min)	950/1900	950/1900
trapano a velocità variabile (rpm)	facoltativo	facoltativo
Altezza di lavoro (mm)	920	920
Allacciata (kW)	0,92	0,92
Peso netto (kg)	245	245
Rumorosità dB (A)	75	75
Inching modalità	sì	sì
trapano a velocità costante feed	sì	sì
Regolazione rapida della perforazione teste	Volantino	Volantino

Binder

hang 
Perfection. Competence. Requirement.

Regolazione Lunghezza della centratura punta	sì	sì
Drill quick-tensionatore	sì	sì
Tavolo fisso	sì	-
Tabella di scivolamento	-	sì
Drill dispositivo di raffreddamento e lubrificazione	optional	optional
banda di cartone sotto trapano, manuale	optional	optional
Controtelaio, altezza di lavoro 920 millimetri	sì	sì
Mobile porta con rulli	optional	optional
PREZZO		



© 2007 byHang



© 2008 byHang